

CONFORT THERMIQUE | BUS, TRAINS, CAMIONNETTES, UTILITAIRES ET VÉHICULES SPÉCIAUX

LA TECHNOLOGIE DU CHAUFFAGE PORTABLE



POLARN



A WORLD OF COMFORT



Eberspächer





LA CHALEUR MOBILE AU BON MOMENT ET AU BON ENDROIT

Le chauffage portable vous apporte chaleur et confort à l'endroit où vous le souhaitez. Ce **système compact**, qui fonctionne au carburant Diesel, est **facile à transporter** et fonctionne très rapidement. C'est la solution idéale pour les services d'urgence et les travaux de service ou de maintenance. Partout où le froid doit se transformer en chaleur de façon rapide et simple – pour le bien des personnes et pour la protection des installations ou des biens.

LA TECHNOLOGIE PORTABLE DE EBERSPÄCHER :

- Produit de l'air chaud
- Mise en route rapide
- Mobile avec de nombreuses utilisations

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'UTILISATION :

- Fournit de la chaleur pour les victimes d'accidents et les blessés
- Utilisé par les différents services de secours (pompiers, police)
- Pour les travaux de service et de maintenance (installations téléphoniques, de câbles, fourniture électrique ...)
- Chauffage d'urgence de tentes installées pour des missions humanitaires (Croix rouge, Unicef) ou pour des missions militaires (Armée allemande, OTAN)
- Chauffage de containers de produits sensibles au froid ou à l'humidité
- Chauffage de tentes ou de cabanes de jardins (version 8000 W uniquement)





DONNEES TECHNIQUES – LA TECHNOLOGIE D'UNE GAMME DE CHAUFFAGES PORTABLES



AIRTRONIC D4 PORTABLE (VERSION DIESEL)

Réglage/Position Puissance	W	Puissance 4.000	Fort 3.000	Moyen 2.000	Faible 900	Arrêt –
Débit d'air – sans contrepression	kg/h	175	140	100	55	22
Consommation carburant	l/h	0,51	0,38	0,25	0,11	–
Consommation électrique en fonctionnement	W	12 V/24 V 55	12 V/24 V 30	12 V/24 V 16	12 V/24 V 7	12 V/24 V 5*
		Au démarrage				
Poids	kg	env. 11				
Caractéristiques techniques		<ul style="list-style-type: none"> Régulation 4 paliers entièrement automatique contrôle permanent du fonctionnement par système de diagnostic faible consommation électrique / carburant 			<ul style="list-style-type: none"> Ventilation en option possible Montage aisé Sécurité de sous-tension Sans entretien 	
Désignation		D4 portable (12 V)	D4 portable (12 V/230 V)	D4 portable (24 V)		
Référence		222912012017	222912012018	222912012024		
Divers		Fourni avec un câble d'alimentation et 1 m de gaine d'air. * uniquement avec sonde de température interne, 0 si régulation par sonde déportée.				



D8 PORTABLE (VERSION DIESEL)

Réglage/Position		Fort	Faible
Puissance	W	8.000	3.500
Débit d'air – sans contre-pression	kg/h	310	
Consommation carburant	l/h	1,05	0,4
Consommation électrique		en 12 V	en 24 V
En fonctionnement	W	115	115
Au démarrage	W	330	380
Poids	kg	env. 26	
Caractéristiques techniques		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Régulation 2 paliers entièrement automatique ▪ contrôle permanent du fonctionnement par système de diagnostic 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Montage aisé ▪ Arrêt de sous-tension ▪ Sans entretien
Désignation		D8 Portable (12 V)	D8 Portable (24 V)
Référence article		222948012080	222948024080
Equipement		Fourni avec un câble d'alimentation batterie	

FRANCE

Eberspächer SAS
3 rue Blaise Pascal
ZAC la Clé Saint-Pierre
78996 Elancourt cedex
Tél : +33 (0)130685454
Fax : +33 (0)130685455
info.esas@eberspaecher.com
www.eberspaecher.fr

BELGIQUE/LUXEMBOURG

Eberca s.p.r.l.
Researchpark Haasrode
Esperantolaan 2
3001 Leuven-Haasrode
Tél : +32 (0) 16 40 25 00
Fax : +32 (0) 16 40 05 15
sales@eberca.be
www.eberca.be

SUISSE

Technomag AG
Département produits commerciaux
Fischermättelistrasse 6
3000 BERNE 5
Tél : +41 (0) 31 379 81 71
Fax : +33 (0) 31 379 83 43
standheizungen@technomag.ch
www.eberspaecher.ch

J. Eberspächer GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
Hotline: 0800 1234300
Fax-Hotline: 01805 262624
info@eberspaecher.com
www.eberspaecher.com

