

# EBERCOOL OPTIMA – RAFRAICHISSEUR D’AIR

## EBERCOOL OPTIMA – AIR COOLER



### SES AVANTAGES:

- Jusqu'à 10° C en moins !\*
- Confort et repos à l'arrêt
- Ecologique : fonctionne avec de l'eau
- Sécurité : vigilance accrue
- Economie de carburant : env.10 %
- Usure du moteur diminuée
- Protection de batterie
- Garantie 2 ans pièces et mains d'œuvre\*\*

\* Dépend des conditions atmosphériques

\*\* Dans le réseau agréé Ebercool

### ITS ADVANTAGES:

- Up to 10°C greater cooling performance !\*
- Comfortable and restful breaks
- Functions economically with water
- Security : increases driver's vigilance
- Up to 10 % fuel savings
- Protects the engine
- Battery protection system
- 2-year warranty on parts and labor\*\*

\* Depending on atmospheric conditions

\*\* In certified workshops



### EBERCOOL OPTIMA

Réserve d'eau	l	20	Water tank capacity	l
Consommation d'eau	l/h	1 à 3 / 1 to 3	Water consumption	l/h
Consommation électrique (max.)	A	1-4A en 24V, 7.5 A en 12V 1-4A en 24V, 7.5 A en 12V	Current draw (max)	A
Débit d'air (max.)	m³/h	720	Air flow (max)	m³/h
Poids total embarqué	kg	35	Total weight	kg
Dimensions de l'unité de toit L x l x H	cm	82 x 75 x 21	Roof top unit size L x W x H	cm
Ouverture requise (quand absence toit ouvrant)	cm	30 x 40 ou traverse pour diffuseurs seule 30 x 40 or openings for air deflectors only	Required hole dimensions if no sunroof	cm
Système de commande		Télécommande infrarouge IR remote control	Control unit	
Protection de batterie		Arrêt automatique à 21,5V (version 24V) et 10.5V (version 12V) Self power off at 21.5 V (24V version) and at 10.5 V (12V version)	Battery protection system	