

ZENITH 8000

ZENITH 8000



ZENITH 8000



SES AVANTAGES:

- Existe en 2 versions : Standard (4 000 h) et Long Life (8 000 h à 10 000 h)
- Compact et puissant
- Possibilité de diffusion par gaines
- Façades enclipsables

ITS ADVANTAGES:

- Exists in both versions : Standard (4 000 h) et Long Life (8 000 h à 10 000 h)
- Compact and powerful
- Possible diffusion through hoses
- Covers fitted with clips

Simple et économes en énergie, nos aérothermes sont complémentaires des chaudières Eberspächer ou sont directement raccordables au circuit moteur. Les aérothermes servent à transférer la chaleur de l'eau vers l'air. Ils sont composés d'un radiateur dans lequel circule l'eau chaude et d'un groupe ventilation qui pousse l'air à travers le radiateur pour le chauffer.

Our Eberspächer blower heaters are robust, reliable and energy efficient. They can be used in conjunction with an independant water heater and / or with the engine's water circuit. They include a radiator with hot water and a ventilation group which pushes the air through the radiator to warm it.

| DONNEES TECHNIQUES | | | TECHNICAL DATA |
|-----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Niveau de puissance | Plein régime | Demi-régime | Regulating levels |
| Tension | 12/24 V | 12/24 V | Voltage |
| Puissance calorifique | 8 000 W | 5 500 W | Heat output |
| Débit d'air | 440 m ³ /h | 250 m ³ /h | Air flow volume |
| Consommation électrique | 13 / 6.5 A | 3.7 / 1.8 A | Current draw |
| Niveau sonore | 67 dBA | 55 dBA | Noise |
| Durée de vie | 4,000 h (std) / 8.000 h – 10.000 h (LL*) | | Service life |
| Diamètre raccordement tuyau | 16 mm** | | Water pipe connection dia. |
| Pression autorisée | 5 bar | | Permissible pressure |
| Dimensions L x H x P | 315 x 130 x 242 mm | | Dimensions L x H x D |
| Poids | 2.7 kg | | Weight |

Test 14 /28V – T: 80°C – LDS : 250 l/h per circuit

* LL = Long Life

** Several diameters possible

| RÉFÉRENCES | Versions | 12 V | | 24 V | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Standard (std) | Long Life (LL) | Standard (std) | Long Life (LL) |
| Zenith 8000 | Classique (classic version) | 222282112100 | 222282116100 | 222282112200 | 222282116200 |
| | Persienne (plastic grille) | 222282112103 | 222282116103 | 222282112203 | 222282116203 |
| | 3 buses dia 75 (3 connections pieces dia 75) | 222282112102 | 222282116102 | 222282112202 | 222282116202 |
| | 3 buses dia 60 (3 connections pieces dia 60) | 222282112101 | 222282116101 | 222282112201 | 222282116201 |
| | 4 buses dia 60 (4 connections pieces dia 60) | 222282112104 | 222282116104 | 222282112204 | 222282116204 |

