

# EBERCOOL E12 – RAFRAICHISSEUR D’AIR ULTRA-PLAT

## EBERCOOL E12 – ULTRA-FLAT AIR COOLER



### SES AVANTAGES:

- Design ultra plat: 13,5 cm
- Jusqu'à 10 °C en moins
- Confort et repos à l'arrêt
- Ecologique: fonctionne avec de l'eau
- Sécurité: vigilance accrue
- Usure du moteur diminuée
- Economie de carburant: 10%
- Protection de batterie
- Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre\*

\*Dans le reseau agréé Ebercool

### ITS ADVANTAGES:

- *Extra-flat design: 13.5 cm*
- *10 °C average temperature decrease*
- *Stand-by rest and engine-off comfort*
- *Environment-friendly: works on water only*
- *Security: increases driver's vigilance*
- *Reduces the engine wear*
- *Fuel savings: 10%*
- *Batteries protection system*
- *2 year-warranty on parts and labor\**

*\*in certified workshops*



EBERCOOL		E12 New		
Réserve d'eau	l	32 (conso.: 1 à 3 l/h)	Water tank capacity	l
Consommation électrique (max.)	A	4A en 24V, 7.5A en 12V	Consumption (max.)	A
Débit d'air (max.)	m3 /h	720	Air flow (max.)	m3/h
Poids total embarqué	kg	35	Total weight	kg
Dimensions de l'unité de toit	L x l x H (cm)	85 / 76 / 13.5	Roof top Unit size	L x W x H cm
Ouverture requise (quand absence de toit ouvrant)	mm	300 x 400 ou traversée pour diffuseurs seule (or openings for air deflectors only)	Required hole dimensions if no sunroof	mm
Epaisseur du toit minimum	mm	60	Minimum roof thickness	mm
Système de commande		Télécommande infrarouge IR remote control	Control unit	
Protection de batteries		Arrêt automatique à seuil réglable Self power switch off with adjustable level	Batteries protection system	